

オートプレスを皆様へお届けする為に登場！

◆オートプレスとは・・・

1. オートプレスは細断チップを自動的に押す機能で、手押しの手間を軽減。
2. 世界初登場から20年、シグマシュレッダフロアタイプに標準搭載します。

◆SGX-R3124Pで実現 ～従来モデル比～

標準価格9万円
(13%)DOWN

消費電力
25%DOWN

最大細断枚数
13%(3枚)UP

SGX- R3124P

(プレスタイプ)

業務用



グリーン
購入法
適合商品

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 圧縮クロスカット
- 細断寸法 約3.0×25mm
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g) 26/25枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 440/540W
- 定格細断速度 4.7/5.6 m/min
- 本体寸法 W500×D500×H890mm

◎主な機能



◎安全装置



本体価格 **¥438,000** [税込¥459,900]



シグマシュレッダ SGX-Rフロアスタンダード機種

SGX-R312E <プレスなし>

フロアタイプの最安値モデル、基本性能は凝縮してあります。



投入幅	A3 310mm	クロスカット方式
細断寸法	約2.4×28mm	
最大細断枚数	約13枚/11枚(50/60Hz)	
定格細断枚数	約11枚/10枚(50/60Hz)	
使用電源	100V 15A(50/60Hz)	
大きさ	W500×D500×H890mm	
標準価格	¥378,000(消費税別)	

■主な機能

- オートスタート & ストップ
- オートリバース
- オーバーフロー ストップ
- オート パワーオフ
- メインパワー オートオフ
- メインパワー オートオフ & 切替スイッチ
- サーキット ブレーカ
- ドアスイッチ
- オートカット
- 投入口安全機構
- リバース時 開閉機構

SGX-R312P <プレスあり>

手押し不要のオートプレスを搭載したフロアタイプ 最安値モデル、基本性能は凝縮してあります。



投入幅	A3 310mm	クロスカット方式
細断寸法	約2.4×28mm	
最大細断枚数	約13枚/11枚(50/60Hz)	
定格細断枚数	約11枚/10枚(50/60Hz)	
使用電源	100V 15A(50/60Hz)	
大きさ	W500×D500×H890mm	
標準価格	¥428,000(消費税別)	

■主な機能

- オートスタート & ストップ
- オートリバース
- オーバーフロー ストップ
- オート パワーオフ
- メインパワー オートオフ
- メインパワー オートオフ & 切替スイッチ
- サーキット ブレーカ
- ドアスイッチ
- オートカット
- 投入口安全機構
- リバース時 開閉機構



SGX-R314E <プレスなし>

フロアタイプの基本性能を凝縮しています。残念ですが、オートプレスを搭載していません。



投入幅	A3 310mm	クロスカット方式
細断寸法	約3.0×30mm	
最大細断枚数	約23枚/22枚(50/60Hz)	
定格細断枚数	約14枚/12枚(50/60Hz)	
使用電源	100V 15A(50/60Hz)	
大きさ	W500×D500×H890mm	
標準価格	¥428,000(消費税別)	

■主な機能

- オートスタート & ストップ
- オートリバース
- オーバーフロー ストップ
- オート パワーオフ
- メインパワー オートオフ
- メインパワー オートオフ & 切替スイッチ
- サーキット ブレーカ
- ドアスイッチ
- オートカット
- 投入口安全機構
- リバース時 開閉機構

廃盤) SGX-R314P <プレスあり>

シグマシュレッダの初代オートプレス搭載モデル。世代交代でロングセラーに終止符。



投入幅	A3 310mm	クロスカット方式
細断寸法	約3.0×30mm	
最大細断枚数	約23枚/22枚(50/60Hz)	
定格細断枚数	約14枚/12枚(50/60Hz)	
使用電源	100V 15A(50/60Hz)	
大きさ	W500×D500×H890mm	
標準価格	¥528,000(消費税別)	

■主な機能

- オートスタート & ストップ
- オートリバース
- オーバーフロー ストップ
- オート パワーオフ
- メインパワー オートオフ
- メインパワー オートオフ & 切替スイッチ
- サーキット ブレーカ
- ドアスイッチ
- オートカット
- 投入口安全機構
- リバース時 開閉機構