

お客様に選ばれています!

ギヤモーターメーカーが作ったストレッチフィルム包装機

新機種追加
モーターダイレクトドライブで、
物流作業の効率アップに
貢献します!!

ローコストで
効率アップには
ワケがある



SSP-15150-SA

●機種：SSP-15150-SA

●パレット寸法：1,100×1,100 ※SSP動画検索 <http://www.sigma-giken.co.jp/ssp>

荷崩れ防止

運送事故軽減! 運転手さんに安心して荷物を運んでいただいています。

作業者の負担軽減

手巻き包装と比較し、作業される方の負担が、大幅に軽減できます。

時間の短縮


手巻きの包装に比べ、大幅に包装時間が短縮されます。

外装費用の低減

従来の木枠梱包・バンド架けと比較し、大幅にコスト低減されます。

盗難防止

フィルムを巻く事により、盗難や紛失が少なくなります。また荷物にも、キズがつきにくくなります。

 **シグマ-技研株式会社**

<http://www.sigma-giken.co.jp>

特長

低電力／消費電力を抑えたエコな商品です。

工事不要／単相100v電源があれば到着後すぐご使用いただけます。(SA・AMタイプは除く)

低価格／機能を簡素化することにより、低価格を実現しています。

簡単操作／どなたでも操作しやすい操作盤としており、誤操作も防ぎます。

安全性／複雑な構造でないためメンテナンス性にも優れ、安全設計です。

タイプ	φ900タイプ		φ1200タイプ NEW NEW				φ1500タイプ			
機種	SSP-05090	SSP-05090-P	SSP-10120	SSP-10120-P	SSP-15120	SSP-15120-P	SSP-15150	SSP-15150-P	SSP-15150-SA	SSP-15150-AM
最大荷重	500kg	500kg	1000kg	1000kg	1500kg	1500kg	1500kg	1500kg	1500kg	1500kg
テーブル径	φ900	φ900	φ1200	φ1200	φ1200	φ1200	φ1500	φ1500	φ1500	φ1500
荷物最大対角長さ	1000mm	1000mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1600mm	1600mm	1600mm	1600mm
包装物高さ	-	1600mm	-	1600mm	-	1600mm	-	1600mm	1900mm	1900mm
テーブル回転数	1~9 rpm	1~9 rpm	1~9 rpm	1~9 rpm	1~9 rpm	1~9 rpm	1~9 rpm	1~9 rpm	1~9 rpm	1~9 rpm
包装機外寸法 (W×L×H)	900×900×165	90×1700×1800	1200×1200×175	1200×2100×1800	1200×1200×180	1200×2100×1800	1500×1500×180	1500×2500×1800	1500×2500×2250	1500×2500×2250
包装機自重	80kg	100kg	150kg	170kg	180kg	200kg	230kg	250kg	400kg	400kg
使用電源	単相AC100v	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100v	単相AC100v	単相AC100V	単相AC100V	三相AC200V	三相AC200V
駆動モータ	0.1kW	0.1kW	0.2kW	0.2kW	0.2kW	0.2kW	0.2kW	0.2kW	ターンテーブル 0.4kW フィルム上下 0.1kW	ターンテーブル 0.4kW フィルム上下 0.1kW
消費電力	70W	70W	140W	140W	170W	170W	170W	170W	290W	290W
使用フィルム巾	-	300/500mm	-	300/500mm	-	300/500mm	-	300/500mm	500mm	500mm
標準価格	¥260,000	¥320,000	¥460,000	¥540,000	¥550,000	¥630,000	¥670,000	¥750,000	¥1,300,000	¥1,350,000

※オプション仕様 ●包装物高さ自動検知センサー付 (SSP-15150-SA,AMに限る) ●リフト移動用ツメ差込口追加…………… (SSP-15150-SA,AMに限る)
●支柱高さ延長 (300mm) …… (SSP-15150-SA,AMに限る) ●使用電源変更：三相AC200V仕様…………… (エコノミー、P付タイプ)
●筐体台座延長 (300mm) …… (SSP-15150-SA,AMに限る)

※本仕様は、改良・その他で予告なく変更する場合があります。

エコノミータイプ

(ハンドラツバは付属していません。)



P：上下手動タイプ

SA：半自動タイプ
AM：多機能タイプ

〈お問い合わせ先〉

〈製造元〉

シグマ技研株式会社

本社・工場 〒511-0252 三重県員弁郡東員町瀬古泉1611
TEL (0594) 76-7611(代) FAX (0594) 76-6081

ホームページ <http://www.sigma-giken.co.jp>
SSP動画検索 <http://www.sigma-giken.co.jp/ssp>