



特記事項

- 1) フィルムテンション調整はボリューム調整式です。
- 2) 高さ検知センサはAMPSのみ搭載しています。
- 3) 型式末尾記号は以下のオプション機能を表します。
T: テーブル定位置止機能付
L: 台座延長 (300mm)
H: 支柱延長 (300mm)
- 4) テーブル定位置止機能の「原点復帰」は、フィルムを巻かずに自動運転させてください。
※高さ検知センサ付はセンサが反応していないと自動運転できません。
- 5) テーブル旋回速度を変更すると原点が変わるため、再度「原点復帰」を行ってください。

| 製品仕様 | |
|------------|----------------------------|
| 推奨パレット | □1200 |
| 最大荷重 | 1500kg |
| テーブル直径 | 1500mm |
| 荷物最大対角長さ | 1700mm (L: 2300mm) |
| テーブル回転数 | 0~9r/min |
| フィルム上下スピード | 0~3.5m/min |
| 使用電源 | 三相 AC200V |
| コンセントプラグ | 接地3P引掛式プラグ |
| 包装机 本体質量 | 420kg (L: 430kg, H: 450kg) |

| | | | | | |
|----------|------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|------------|
| 5 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | 特記事項追加、高さ検知センサ (AMPS)、定位置検知センサ/ドグ追記 (-T) | 26/01/30 | 月野 | | |
| MARK | REVISE | DATE | REVISER | | |
| MODEL | SSP-15150-AMP (S) - (L, H, T) | | DRAWING.NO. | SPT15150A001 | |
| APPROVED | CHECKED | CHECKED | DESIGNED | DRAWN | SCALE |
| 2 | 2 | 26.1.30 | 26.1.30 | 岡野 | 1:10 (A2) |
| 3 | 3 | 26.1.30 | 26.1.30 | 岡野 | 2025/02/21 |
| | | | | SIGMA GIKEN CO., LTD. | |