



特記事項

- 1) フィルムテンション調整はハンドルねじ調整式です。
- 2) 高さ検知センサはAMSのみ搭載しています。
- 3) 型式末尾記号は以下のオプション機能を表します。  
 T: テーブル定位置停止機能付  
 L: 台座延長 (300mm)  
 H: 支柱延長 (300mm)
- 4) テーブル定位置停止機能の [原点復帰] は、フィルムを巻かずに自動運転させてください。  
 ※高さ検知センサ付はセンサが反応していないと自動運転できません。
- 5) テーブル旋回スピードを変更すると原点が変わるため、再度 [原点復帰] を行ってください。

製品仕様	
推奨パレット	□1200
最大荷重	1500kg
テーブル直径	1500mm
荷物最大対角長さ	1700mm
テーブル回転数	0~9r/min
フィルム上下スピード	0~3.5m/min
使用電源	三相 AC200V
コンセントプラグ	接地3P引掛式プラグ
包装機 本体質量	400kg (L: 410kg, H: 430kg)

5					
4					
3					
2	特記事項追加、高さ検知センサ (AMS)、定位置検知センサ/ドグ追記 (-T)	26/01/30	月野		
1	図面書き直し	25/03/05	岡野		
MARK	REVISE	DATE	REVISER		
MODEL	SSP-15150-AM (S) - (L, H, T)	DRAWING.NO.	SP1515S-A28	REV.NO.	△
APPROVED	CHECKED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	SCALE
2	26.2.0	26.1.30	小林	岡野	1:10 (A2)
					DATE (YEAR/MONTH/DAY)
					2017/09/14
					SIGMA GIKEN CO., LTD.