


御注文元	殿
用 途	



特記事項

- 1) 入出力軸部のキー寸法は JIS B1301-1959 2種 によります。
- 2) 外觀形状は 予告なく変更することがございます。予めご了承ください。

減速機構	ウォーム 1段	塗 装	ニュートンディープブルー	梱 包	一個箱 または 集中梱包
潤滑方法	オイル	質 量	20 kg		

ギヤ仕様	減速比	10				15				20				30			
	入力軸回転数 [r/min]	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900
	出力軸回転数 [r/min]	180	150	120	90	120	100	80	60	90	75	60	45	60	50	40	30
	出力軸許容トルク [N・m]	163	176	193	214	164	175	191	212	157	170	184	202	165	177	190	209
	出力軸許容OHL [N]	1760	1860	2050	2250	2150	2250	2450	2640	2540	2640	2840	3130	2740	2940	3130	3430
	減速比	40				50				60							
ギヤ仕様	入力軸回転数 [r/min]	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900				
	出力軸回転数 [r/min]	45	37.5	30	22.5	36	30	24	18	30	25	20	15				
	出力軸許容トルク [N・m]	168	179	194	213	167	177	191	209	154	165	175	192				
	出力軸許容OHL [N]	3230	3430	3720	3920	3620	3820	3920	3920								

△			
△			
△			
△			
△			
MARK	REVISE	DATE	REVISER
MODEL	LML-A-80-(10~60)	DRAWING.NO.	W080A037 △
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	SCALE
磯村	岡野	鷲野	1:3 (A3)
13/10/08	13/10/08		DATE
			2013/09/11
			SIGMA GIKEN CO.,LTD.