

熱中症対策が 罰則付きで義務化

【2025年6月施行】

罰則：6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。業務の全部または一部の停止。



年々増加傾向
にある熱中症！

今年もまた！
猛暑到来！！



フィルム包装機で対策！

- ✓包装機導入により作業運動量の軽減と扇風機・冷却機などで効率よく体を冷却出来ます。
- ✓作業環境の管理は「熱中症対策の義務化」要項のひとつであり全て要項を満たすものではありません。



人が周らず荷物が回る。動かずその場で作業が可能
冷風機などで体を冷却しながら作業が可能
中腰作業も減り腰痛対策・作業負担軽減に貢献

QRを読み込み作業動画チェック！！



■製品仕様

	半自動タイプ				低床タイプ	エコノミータイプ			
型 式	SSP-15150-AMPS	SSP-15150-AMP	SSP-15150-AMS	SSP-15150-AM	SSP-LOW-10120	SSP-15150	SSP-15120	SSP-10120	SSP-05090
推奨パレット	□1200				□1100	□1200	□1100		□900
最大荷重	1500kg				1000kg	1500kg		1000kg	500kg
テーブル 直径	1500mm				1200mm	1500mm	1200mm		900mm
荷物最大対角長さ	1700mm				1600mm	1700mm	1600mm		1300mm
梱包物最大高さ	1900mm				-----				
テーブル回転数	0～9rpm								0～15rpm
上下スピード コントロール	0～3.5m/分 (可変)				-----				
フィルムテンション 機能	パウダーブレーキ調整式		ハンドル締付手動調整式		-----				
荷物高さ検知機能	光電センサー式	リミットスイッチ式	光電センサー式	リミットスイッチ式	-----				
使用フィルム巾 (紙管3インチ)	500mm				-----				
フィルム除電機能	フィルム除電機能装備		-----						
使用電源	三相AC200V20A				単相AC100V				
駆動モータ	ターンテーブル0.4kW フィルム上下 0.1kW				0.2kW				0.1kW
消費電力	290W				110W	170W		140W	70W
外寸(W×L×H)	1500×2500×2250mm				1216×1960 ×350mm	1500×1500 ×180mm	1200×1200 ×180mm	1200×1200 ×175mm	900×900 ×165mm
包機機自重	400kg				148kg	230kg	180kg	150kg	80kg
標準価格	¥2,020,000	¥1,940,000	¥1,740,000	¥1,660,000	¥1,210,000	¥830,000	¥670,000	¥570,000	¥430,000

■主なオプション

半自動タイプ

- ①筐体台座延長〔+300mm〕
- ②支柱高さ延長〔+300mm〕
- ③テーブル定位停止機能
- ④電源プラグ変更
- ⑤その他 (ご相談ください)



型式：SSP-15150-AM[P][S]-[L][H][T][F]


□オプション記号

- P…パウダーブレーキ調整式
- S…梱包物高さ自動検知〔光電センサー式〕
- L…筐体台座延長〔+300mm〕
- H…支柱高さ延長〔+300mm〕
- T…テーブル定位停止機能
- F…テーブル回転用フットスイッチ追加〔モーメンタリー式〕



エコノミータイプ

- ①ケーブル延長：電源・フットスイッチケーブル
- ②フットスイッチ：オルタネイト仕様
- ③左回転
- ④使用電源：三相AC200V
- ⑤その他 (ご相談ください)



型式：SSP-15150、SSP-15120
SSP-10120、SSP-05090 } オプション記号

□オプション記号

- M+…フットスイッチケーブル延長〔3m〕
- A…フットスイッチ オルタネイト仕様
- A+…フットスイッチ オルタネイト仕様+ケーブル延長〔3m〕
- C+…電源ケーブル延長〔5m〕
- RE…左回転

設置条件

- ①周囲温度 -10～40℃
- ②周囲湿度 90%RH 以下
- ③設置場所 屋内にて平らな場所
- ④雰囲気 腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト、塵埃などないこと

安全上の注意



- ①ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- ②指定の電源・電圧でご使用ください。
- ③電源コードをいためないでください。火災、感電の恐れがあります。
- ④運転に際しては、できる限り水平を確保してください。梱包物が崩れる恐れがあります。
- ⑤運転中は回転している荷物やテーブルに触れないでください。けがをする恐れがあります。
- 製品の色は、印刷のため実物とは若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 仕様・外観等は改良のため予告なく変更する事があります。
- 性能・仕様に関する詳細につきましては販売担当者にお尋ねください。
- このカタログに掲載の商品は2025年2月現在のものです。

【お問い合わせ】

【製造元】

シグマ一技研株式会社

本社・工場/〒511-0252 三重県員弁郡東員町瀬古泉1611
TEL:0594-76-1231 FAX:0594-76-1235

東京オフィス/〒136-0071

東京都江東区亀戸5-6-21 2F-4号室
TEL:03-3625-5111 FAX:03-3625-5112

ホームページ: <http://www.sigma-giken.co.jp>