

第三角法

437

247

133

57

55

45

22.5

φ32h6

OHL位置

φ160.5

(86.5)

(20)

銘板

φ144.6

29

φ23(通線口)

130

74

4-φ13

164

特記事項

CW

御注文元

用 途

殿

(105)

(135)

M10×P1.5 深さ25

10

8

35

170

204

130

197.5

(229.6)

15

1) 始動方式: コンデンサ始動、コンデンサ運転形 コンデンサ容量: 始動「360μF」 運転「45μF」です。

2) リード線は端子箱内に収納シラグ式とします。(端子台なし) リード線端末には M4用丸端子 を取付けております。

結線用ねじ類を端子箱内へ付属いたします。(＋なべ小ねじP1 M4×10 4個 / M4ナット: 4個)

公称速比	30	40	50	60	80
周波数 [Hz]	50/60	←	←	←	←
出力軸回転数 (モータ同期回転時) [r/min]	49.9/59.9	37.0/44.4	30.1/36.1	25.0/29.9	19.2/23.0
出力軸許容トルク [N・m]	123.0/102.5	166.0/138.4	204.0/170.0	246.0/205.0	319.8/266.5
実減速比 (小数点第4位四捨五入)	1:30.058	1:40.578	1:49.861	1:60.116	1:78.150
OHL [N]	4018	4214	4606	5488	5880

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相数	単相	出力	50/60 [Hz]	構造	
出力	0.75 [kW]	出力軸回転数 (モータ同期回転時)	別欄参照	静摩擦トルク	
構造	全閉外扇形 IP40 (通線口を除く)	出力軸許容トルク	別欄参照	電圧	
極数	4P			容量	
周波数	50/60 [Hz]			ブレーキ電源	
電圧	100 (200) [V]	減速比	別欄参照	その他	
電流	12.0/9.8 (6.0/4.9) [A]	OHL	別欄参照	塗装	シグマグレー
定格	S1	潤滑方法	グリースバス	質量	概略22.4 [kg]
耐熱クラス	B			梱包	一個箱又ハ集中梱包

5	4	3	2	1
				電流値誤記訂正 11.9/10.4 (5.9/5.2) A →
MARK	REVISE	DATE	REVISOR	
MODEL	SML2-08- (30~80)		DRAWING.NO.	S084A625
APPROVED	CHECKED	DRAWN	SCALE	DATE
磯村	小林	月野	1:2.5 (A3)	2011/06/01
12/12/25	12/12/25		SIGMA GIKEN CO.,LTD.	

公称速比	30	40	50	60	80
周波数 [Hz]	50/60	←	←	←	←
出力軸回転数 (モータ同期回転時) [r/min]	49.9/59.9	37.0/44.4	30.1/36.1	25.0/29.9	19.2/23.0
出力軸許容トルク [N・m]	123.0/102.5	166.0/138.4	204.0/170.0	246.0/205.0	319.8/266.5
実減速比 (小数点第4位四捨五入)	1:30.058	1:40.578	1:49.861	1:60.116	1:78.150
OHL [N]	4018	4214	4606	5488	5880

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相数	単相		50/60 [Hz]	構造	
出力	0.75 [kW]	出力軸回転数 (モータ同期回転時)	別欄参照	静摩擦トルク	
構造	全閉外扇形 IP40 (通線口を除く)	出力軸許容トルク	別欄参照	電圧	
極数	4P			容量	
周波数	50/60 [Hz]			ブレーキ電源	
電圧	100 (200) [V]	減速比	別欄参照	その他	
電流 [△]	12.0/9.8 (6.0/4.9) [A]	O H L	別欄参照	塗装	シグマグレー
定格	S1	潤滑方法	グリースバス	質量	概略22.4 [kg]
耐熱クラス	B			梱包	一個箱又は集中梱包

5			
4			
3			
2			
1	電流値誤記訂正 11.9/10.4 (5.9/5.2) A →	12/12/21	月野
MARK	REVISE	DATE	REVISER

MODEL		DRAWING.NO.	
SML2-08-(30~80)		S084A625	
APPROVED	CHECKED	DRAWN	SCALE
磯村	小林	月野	1:2.5 (A3)
12/12/25	12/12/25		DATE
			2011/06/01
SIGMA GIKEN CO.,LTD.			