

■ご質問		■ご回答	
Q1	選定に対し確認項目は？	A1	1)ご使用パレットサイズ 2)最大荷重 3)梱包物最大高さ 4)電源〔単相100V又は三相200V〕 5)一日のご使用回数 ～上記条件からカタログより選定してください。
Q2	推奨ストレッチフィルムは？	A2	1)エコノミータイプ・・・幅500mm、長さ300m、厚さ18～20 μ 。 2)半自動タイプ・・・幅500mm、長さ2000m、厚さ18～20 μ 、紙管3インチ
Q3	屋外での使用は可能か？	A3	屋内の使用のみとなります。
Q4	ターンテーブルの径変更は？	A4	標準は Φ 900、 Φ 1200、 Φ 1500の3種類です。それ以外の対応はしておりません。
Q5	ターンテーブルを水洗いしたいのですが？	A5	水洗い可能なステンレス仕様を受注生産品となりますが、用意させていただいています。機種は、SSP-10120-SUSとなります。詳細は、弊社販管部までお問い合わせください。
Q6	高さ延長は可能ですか？ 〔半自動タイプ〕	A6	半自動タイプは300mmまで延長可能。〔オプション対応〕
Q7	ターンテーブルの回転速度は変更可能ですか？	A7	0～9rpmまで変更可能です。
Q8	フィルムのテンション調整は可能ですか？ 〔半自動タイプ〕	A8	テンションはフィルムキャリアのネジを締め込み、ストレッチフィルムの張りを調整します。
Q9	荷物の高さ調整は都度必要でしょうか？ 〔半自動タイプ〕	A9	標準機種は機械式リミットスイッチを動かし、高さ調整が必要です。オプションで、荷物高さ検知センサー付も対応しております。
Q10	電源200V仕様の対応可能か？ 〔エコノミータイプ〕	A10	オプションで、対応可能です。費用は別途見積りとなります。
Q11	電源100V仕様の対応可能か？ 〔半自動タイプ〕	A11	オプションで、対応可能です。費用は別途見積りとなります。
Q12	フットスイッチリード線長さ変更は可能ですか？ 〔エコノミータイプ〕	A12	オプションで、対応可能です。費用は別途見積りとなります。
Q13	電源のリード線長さ変更は可能ですか？	A13	オプションで、対応可能です。費用は別途見積りとなります。
Q14	フォークリフトでの移動は可能ですか？	A14	エコノミータイプ・半自動タイプは、フォーク差込口がありますので、移動可能です。低床タイプは、別途移動方法がありますので、弊社販管部まで確認お願いします。
Q15	ターンテーブルの逆回転方向は対応できますか？	A15	標準は時計回りとなります。ご注文時に指示頂ければ反時計回りの対応可能です。
Q16	ターンテーブルの回転方向の切り替えは可能ですか？ 〔エコノミータイプ〕	A16	標準は一定方向の回転となります。オプションで切り替えスイッチ付も対応可能です。
Q17	フットスイッチ動作の変更は可能ですか？ 〔エコノミータイプ〕	A17	オルタネート式〔動作は押した後もオンが保持され、もう一度押すとオフ〕に変更可能です。ただし、オプション対応となります。
Q18	フィルムホルダーは付属していますか？ 〔エコノミータイプ〕	A18	付属していません。
Q19	半自動タイプの台座延長は可能ですか？	A19	300mmまで延長可能です。
Q20	半自動タイプは自動運転以外に手動運転も可能ですか？	A20	操作パネル内の手動操作ボタン(上昇・下降・回転ボタン)にて、手動運転も可能です。
Q21	ハンドリフトは使用できますか？	A21	SSP-LOW-10120で使用可能です。
Q22	国内製ですか？	A22	三重県(本社工場)にて製造しております。 駆動部は弊社製、制御部品も国内メーカー製を使用しております。
Q23	設置環境は？	A23	1)周囲温度 -10～40℃、 2)周囲湿度 90%RH以下、 3)雰囲気 腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト、塵埃などないこと。
Q24	設置場所は？	A24	屋内にて平らな場所に設置してください。
Q25	日常メンテは必要ですか？	A25	半自動タイプは定期的に行ってください。 1)チェーンのゆるみがあればテンション調整が必要 2)チェーンへの潤滑材の塗布 3)フィルム押え部の摩擦板交換 ～詳細は取扱説明書を確認お願いします。
Q26	メーカー保証の期間は？	A26	弊社出荷後一年間となります。
Q27	修理対応は？	A27	本社(三重県)からの出勤またはセンドバック保守での対応となります。 尚神奈川県以北で、現地での修理可能と判断した場合、東京より対応させていただきます。