




公称減速比	5	10	15	20	25
周波数 [Hz]	50/60	←	←	←	←
出力軸回転数 [r/min]	300/360	150/180	100/120	75/90	60/72
出力軸トルク (計算値) [N・m]	5.7/4.8	12/9.5	18/15	23/19	28/24
実減速比	1:5	1:10	1:15	1:20	1:25
OHL [N]	588	931	1030	1180	1270

モーター仕様		ギア仕様		ブレーキ仕様	
相数	三相	周波数	50/60 (Hz)	構造	
出力	0.2 (kW)	出力軸回転数	別表参照	静摩擦トルク	
構造	全閉自冷形	出力軸トルク	別表参照	電圧	
極数	4 P			容量	
周波数	50/60/60 (Hz)			ブレーキ電源	
電圧	200/200/220 (V)	減速比	別表参照	その他	
電流		OHL	別表参照	塗装	グレー
定格	連続	潤滑方法	グリースバス	重量	
絶縁種	E種			梱包	1個箱又ハ集中梱包

4		
3		
2		
1		
MARK	CORRECT	DATE
MODEL		DRAWING. NO.
TMHL-02-5~25B		HL022A002
APPROVED	CHECKED	DRAWN
磯村	磯村	門脇
SCALE	DATE	
NTS	2007/01/11	
SIGMA GIKEN CO., LTD.		