



御注文元	殿
用 途	



- 1) 出力軸の回転方向は、R,S,Tのいずれか2本を入れ替えることで逆方向に回転します。
- 2) このモータはハイスリップモータ（すべり5%以上）のため、トッランナーモータ制度の対象外となります。

公称速比	100	120	160
周波数 [Hz]	50/60	←	←
出力軸回転数 (モータ同期回転時) [r/min]	14.6/17.5	12.4/14.9	9.5/11.4
出力軸許容トルク [N・m]	840.5/700.4	986.6/822.2	1297.0/1080.9
実減速比 (小数点第4位四捨五入)	1:102.703	1:120.554	1:158.487
許容OHL [N]	11460	11170	10190

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相数	三相	周波数	別欄参照	構造	
出力	1.5 [kW]	出力軸回転数 (モータ同期回転時)	別欄参照	静摩擦トルク	
構造	全閉外扇形 (IP40通線口は除く)	出力軸許容トルク	別欄参照	電圧	
極数	4P	実減速比 (少数点第4位四捨五入)	別欄参照	容量	
周波数	50/60 [Hz]	許容OHL	別欄参照	ブレーキ電源	
電圧	200/200 [V]	潤滑方法	グリースバス	その他	
電流	6.8/6.3 [A]			塗装	グレー
すべり	5.24/5.50 [%]			質量	概略65.1 [kg]
定格	S1			梱包	一個箱又は集中梱包
耐熱クラス	E				

△6			
△5			
△4			
△3			
△2	アイボルト廃止。吊金具追加。	20/10/22	伊藤
△1	ブレーキ仕様削除。	20/01/30	永山
MARK	REVISE	DATE	REVISER

MODEL TML2-15H- (100~160)		DRAWING.NO. S156A137		△2
APPROVED 林 20.11.13 辰彦	CHECKED 20.11.12 野	DRAWN 月野	SCALE 1:3.5 (A3)	DATE 2014/10/29
			SIGMA GIKEN CO.,LTD.	